

# FLEXIBLES GESTELL

## Edelstahl

**Mit diesem Gestell wird optimale Flexibilität erreicht.**

**Wird extra Regalabstand benötigt, können ein oder mehrere Böden herausgenommen und größere Käfige eingesetzt werden.**



# FLEXIBLES GESTELL

## Edelstahl

### WARENUMMER

07-FLEX-RS-30 (5 Böden)

### WERKSTOFFE

Das Gestell ist in Viereckprofilen aus Edelstahl gefertigt (30 x 15 mm).

Die Kunststoffgitterböden sind aus verstärktem Polypropylenplastik mit einer Maschengröße von 66 x 40 mm hergestellt.

4 nicht autoklavierbare Laufrollen (125 mm Ø), hiervon 2 feststellbar.

### SPEZIFIKATIONEN

Regalabstand: 230 mm.

Die Kunststoffgitterböden werden in speziell gebaute Aufhängevorrichtungen aus Gummi montiert, die bei Wärmebeeinflussung/Autoklavieren druck-absorbierend und bei Gebrauch stoß- und vibrationsdämpfend wirken.

Schräger Regaldeckel.

### KAPAZITÄT (Beispiele)

15 Europäische Standardkäfige Typ 1354G (IV)  
20 Europäische Standardkäfige Typ 1290D (III)  
25 Europäische Standardkäfige Typ 1284L (II-L)  
50 Europäische Standardkäfige Typ 1264C (II)  
*(in Doppelreihe)*

### ABMESSUNGEN

B 1274 x T 588 x H 1925 mm.

### WASCHEN / REINIGUNG

Das Gestell ist waschbar bei 75°C und bei einer kurzen Spülung (max. 1. Min) bei 90°C.

Das Gestell inkl. Böden ist völlig autoklavierbar bei 121°C (wenn es mit autoklavierbaren Laufrollen ausgerüstet ist).

Der Regaldeckel ist schräg, so dass das Wasser ablaufen kann.